

Revision :

21.12.2006

Zugf\_EXTRA

**Klaviersaitenfederstahldraht  
„Röslau-Extra“**

***Music Spring Steel Wire  
„Röslau-Extra“***



mm Ø	Tol. mm	N/mm <sup>2</sup>	mm Ø	Tol. mm	N/mm <sup>2</sup>			
0,07	+/- 0,004	2700-3090	1,25	+/- 0,015	2350-2650			
0,08			1,30					
0,09			1,40					
0,10			+/- 0,008	2650-3040	1,50	+/- 0,020	2260-2500	
0,11					1,60			
0,12					1,70		2210-2450	
0,14					1,80		2110-2350	
0,16					1,90			
0,18					2,00			
0,20	+/- 0,010	2550-2840			2,10		+/- 0,025	2010-2260
0,22					2,25			
0,25					2,40			1960-2210
0,28					2,50			1910-2160
0,30					2,60			
0,32			2,80	1860-2110				
0,34			3,00					
0,36			3,20					
0,38			+/- 0,015	2450-2750	3,40	+/- 0,035		1810-2060
0,40					3,60			
0,43	3,80	1770-2010						
0,45	4,00	1670-1910						
0,48	4,25							
0,50	4,50							
0,53	+/- 0,015	2350-2650			4,75		+/- 0,050	1620-1860
0,56					5,00			
0,60					5,30			1570-1820
0,63					5,60			
0,65			6,00	1520-1770				
0,70	+/- 0,015	2500-2790	6,30	+/- 0,035	1470-1740			
0,75			6,50					
0,80			7,00					
0,85	+/- 0,015	2450-2750	7,50	+/- 0,050	1420-1680			
0,90			8,00					
0,95			8,50		1320-1630			
1,00			9,00					
1,05	+/- 0,015	2350-2650	9,50	+/- 0,050	1320-1590			
1,10			10,00					
1,20								

**Stahl - und Drahtwerk Röslau GmbH**  
Hofer Str. 16/17 D - 95195 Röslau

Tel.: (+49) 09238 / 80928 Fax: (+49) 09238 / 80910 eMail: g-gleissner@roeslau-draht.com