

**Klaviersaitenfederstahldraht „Röslau-Sorte SH“
nach EN 10270-1:2001**

**Music Spring Steel Wire „Röslau-SH“
acc. to EN 10270-1:2001**



mm Ø	Tol. mm	MPa	mm Ø	Tol. mm	MPa	
0,07	-	-	1,25	+/- 0,020	2150-2380	
0,08			1,30		2140-2370	
0,09			1,40		2110-2340	
0,10			1,50		2090-2310	
0,11			1,60		2060-2290	
0,12			1,70		2040-2260	
0,14			+/- 0,025		1,80	2020-2240
0,16					1,90	2000-2220
0,18					2,00	1980-2200
0,20					2,10	1970-2180
0,22					2,25	1940-2150
0,25					2,40	1920-2130
0,28					2,50	1900-2110
0,30					+/- 0,030	2660-2940
0,32	2640-2920	2,80				1860-2070
0,34	2610-2890	3,00				1840-2040
0,36	2590-2870	3,20	1820-2020			
0,38	2570-2850	3,40	1790-1990			
0,40	2560-2830	3,60	1770-1970			
0,43	2530-2800	3,80	1750-1950			
0,45	2510-2780	4,00	1740-1930			
0,48	2490-2760	4,25	1710-1900			
0,50	2480-2740	4,50	+/- 0,035	1690-1880		
0,53	2460-2720	4,75		1680-1860		
0,56	2440-2700	5,00		1660-1840		
0,60	2410-2670	5,30		1640-1820		
0,63	2390-2650	5,60	+/- 0,040	1620-1800		
0,65	2380-2640	6,00		1590-1770		
0,70	2360-2610	6,30		1570-1750		
0,75	2330-2580	6,50	+/- 0,045	1560-1740		
0,80	2310-2560	7,00		1540-1710		
0,85	2290-2530	7,50		1510-1680		
0,90	2270-2510	8,00		1490-1660		
0,95	2250-2490	8,50		1470-1630		
1,00	2230-2470	9,00	+/- 0,050	1450-1610		
1,05	2210-2450	9,50		1430-1590		
1,10	2200-2430	10,00		1410-1570		
1,20		2170-2400				

**Stahl - und Drahtwerk Röslau GmbH
Hofer Str. 16/17 D - 95195 Röslau**

Tel.: (+49) 09238 / 80928 Fax: (+49) 09238 / 80910 eMail: g-gleissner@roeslau-draht.com