

# Übersicht über wichtige Kenngrößen zum Musiksaitendraht "Röslau Blau"



Durchmesser in mm	Durchmesser - Toleranz in mm rund	Durchmesser - Toleranz in mm 6-kant	Mindestzugfestigkeit in N/mm <sup>2</sup>	Mindesttragkraft in N rund	Mindesttragkraft in N 6-kant
0,15				47,7	51,1
0,16				54,3	58,1
0,17				61,3	65,6
0,18				68,7	73,5
0,19				76,6	81,9
0,20	+/- 0,003		2700	84,8	90,8
0,21				93,5	100,1
0,22				102,6	109,8
0,23				112,2	120,0
0,24				122,1	130,7
0,25				132,5	141,8
0,26				143,4	153,4
0,27			154,6	165,4	
0,28			166,3	177,9	
0,29			175,0	187,3	
0,30			187,3	200,4	
0,31			200,0	214,0	
0,32			213,1	228,0	
0,33			226,7	242,5	
0,34			240,6	257,4	
0,35			255,0	272,8	
0,36			269,7	288,6	
0,37			284,9	304,9	
0,38	+/- 0,004	+/- 0,008	2650	300,5	321,6
0,39				316,6	338,7
0,40				333,0	356,3
0,41				349,9	374,4
0,42				367,1	392,8
0,43				384,8	411,8
0,44				402,9	431,1
0,45				421,5	451,0
0,46				440,4	471,2
0,47				459,8	491,9
0,48	479,5	513,1			
0,49	499,7	534,7			
0,50			520,3	556,8	
0,51			520,9	557,4	
0,52			541,5	579,5	
0,53			562,6	602,0	
0,54			584,0	624,9	
0,55			605,8	648,2	
0,56			628,1	672,0	
0,57			650,7	696,2	
0,58	+/- 0,005	+/- 0,010	2550	673,7	720,9
0,59				697,2	746,0
0,60				721,0	771,5
0,61				745,2	797,4
0,62				769,9	823,8
0,63				794,9	850,5
0,64				820,3	877,8
0,65				846,2	905,4