

**Klaviersaitenfederstahldraht „Röslau-Sorte DH“
nach EN 10270-1:2001**

**Music Spring Steel Wire „Röslau-DH“
acc. to EN 10270-1:2001**



mm Ø	Tol. mm	MPa	mm Ø	Tol. mm	MPa
0,07	+/- 0,003	2800-3520	1,25	+/- 0,020	2150-2380
0,08		2800-3480	1,30		2140-2370
0,09		2800-3430	1,40		2110-2340
0,10	+/- 0,004	2800-3380	1,50		2090-2310
0,11		2800-3350	1,60		2060-2290
0,12		2800-3320	1,70		2040-2260
0,14		2800-3250	1,80	2020-2240	
0,16	+/- 0,005	2800-3200	1,90	+/- 0,025	2000-2220
0,18		2800-3160	2,00		1980-2200
0,20		2800-3110	2,10		1970-2180
0,22		2770-3080	2,25		1940-2150
0,25		2720-3010	2,40		1920-2130
0,28	+/- 0,008	2680-2970	2,50	+/- 0,030	1900-2110
0,30		2660-2940	2,60		1890-2100
0,32		2640-2920	2,80		1860-2070
0,34		2610-2890	3,00		1840-2040
0,36		2590-2870	3,20		1820-2020
0,38		2570-2850	3,40		1790-1990
0,40		2560-2830	3,60		1770-1970
0,43		2530-2800	3,80		1750-1950
0,45		2510-2780	4,00		1740-1930
0,48		2490-2760	4,25		1710-1900
0,50	+/- 0,010	2480-2740	4,50	+/- 0,035	1690-1880
0,53		2460-2720	4,75		1680-1860
0,56		2440-2700	5,00		1660-1840
0,60		2410-2670	5,30		1640-1820
0,63		2390-2650	5,60		1620-1800
0,65		2380-2640	6,00		1590-1770
0,70		2360-2610	6,30		1570-1750
0,75	+/- 0,015	2330-2580	6,50	+/- 0,040	1560-1740
0,80		2310-2560	7,00		1540-1710
0,85		2290-2530	7,50		1510-1680
0,90		2270-2510	8,00		1490-1660
0,95		2250-2490	8,50		1470-1630
1,00	+/- 0,020	2230-2470	9,00	+/- 0,045	1450-1610
1,05		2210-2450	9,50		1430-1590
1,10		2200-2430	10,00		1410-1570
1,20		2170-2400			

**Stahl - und Drahtwerk Röslau GmbH
Hofer Str. 16/17 D - 95195 Röslau**

Tel.: (+49) 09238 / 80928 Fax: (+49) 09238 / 80910 eMail: g-gleissner@roeslau-draht.com